

CECHY I KORZYŚCI



pewne zamocowanie wiązki do obudowy np. wkrętem z użyciem taśmy kablowej



szeroki asortyment do stosowania w różnych warunkach otoczenia

DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6
Bezhalogenowe	tak
Mocowanie	przez przykręcenie
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Zastosowanie w budynkach	wewnątrz budynków

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2 (białe); UL 94 V0 (czarne);



Typ	Indeks Ergom	Kolor	A	B	D	E	F	G	H
E301 (100 SZT.)	E01EM-01010100081	biały	10,7	16	3,7	7	5,4	1,8	7
E301 V0 (100 SZT.)	E01EM-01010100181	czarny	10,7	16	3,7	7	5,4	1,8	7
E3 (100 SZT.)	E01EM-01010100100	biały	12	18	4,5	8	8,3	2,0	9
E3V0 (100 SZT.)	E01EM-01010100200	czarny	12	18	4,5	8	8,3	2,0	9
E302 (100 SZT.)	E01EM-01010100141	biały	16	26	5	10	9,8	2,5	11
E302 V0 (100 SZT.)	E01EM-01010100241	czarny	16	26	5	10	9,8	2,5	11

