

Końcówki kablowe aluminiowe kątowe typu KD90A

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Al., część zaciskana w/g DIN, z podejściem do zacisku pod kątem 90 stopni



opis przekroju przewodu, rozmiar zacisku oraz nr matrycy zaciskowej na powierzchni części zaciskanej

DANE MECHANICZNE

Materiał	Al.
Pokrycie	bez pokrycia


CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	DIN 46329 – dotyczy części rurowej
-----------	------------------------------------

UWAGA!

- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym;
- żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".
- stosować narzędzia jak do końcówek KDA.

Bez smaru na - zamówienie.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KD90A 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01015100100	16	5,6	12,0	18	M6	12	100	1,55	
KD90A 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01015100200					M8				
KD90A 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01015100300					M10				
KD90A 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01015100400	25	6,8	12,0	19	M6	12	100	1,5	
KD90A 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01015100500					M8				
KD90A 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01015100600					M10				
KD90A 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01015100700	35	8,0	14,0	23	M12	14	100	1,55	
KD90A 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01015100800				22	M6			2,3	
KD90A 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01015100900					M8			2,2	
KD90A 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01015101000	50	9,8	16,0	24	M10	16	100	2,4	
KD90A 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01015101100				26	M12			2,9	
KD90A 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01015101200					M14			3	
KD90A 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01015101300	70	11,2	18,5	28	M8	18	100	2,9	
KD90A 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01015101400					23			M10	3
KD90A 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01015101500								26	M12
KD90A 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01015101600	95	13,2	22,0	34	M14	22	50		3,8
KD90A 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01015101700					M8			3,6	
KD90A 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01015101800								M10	3,3
KD90A 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01015101900	120	14,7	23,0	33	M12	22	50	4,5	
KD90A 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01015102000					M14			4,3	
KD90A 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01015102100								M16	3,6
KD90A 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01015102200	95	13,2	22,0	34	M10	22	50	3,7	
KD90A 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01015102300					M12			3,6	
KD90A 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01015102400								M14	3,3
KD90A 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01015102500	120	14,7	23,0	33	M16	22	50		3,7
KD90A 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01015102600					M10			3,6	
KD90A 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01015102700								M12	4,4
KD90A 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01015102800	M14	4,75							
KD90A 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01015102900		M16	3,63						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/sm [mm ²]	d	D	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KD90A 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01015103000	150	16,3	25,0	37	M10	25	50	4,55
KD90A 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01015103100					M12			4,5
KD90A 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01015103200					M14			4,62
KD90A 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01015103300					M16			4,5
KD90A 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01015103400				41	M20			4,65
KD90A 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01015103500	185	18,3	28,5	41	M12	28	50	5,8
KD90A 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01015103600					M14			6,2
KD90A 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01015103700					M16			6,3
KD90A 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01015103800				43	M20			6,4
KD90A 240/12 (50 SZT.)	E12KA-01015103900	240	21,0	32,0	45	M12	32	50	8
KD90A 240/14 (50 SZT.)	E12KA-01015104000				M14	8,2			
KD90A 240/16 (50 SZT.)	E12KA-01015104100				47	M16			7,3
KD90A 240/20 (50 SZT.)	E12KA-01015104200					M20			8,6
KD90A 300/12 (25 SZT.)	E12KA-01015104300					M12			25
KD90A 300/12 (10 SZT.)	E12KA-01015104302	300	23,3	34,0	50	34	10	1,8	
KD90A 300/14 (25 SZT.)	E12KA-01015104400						M14	25	4,5
KD90A 300/14 (10 SZT.)	E12KA-01015104402							10	1,8
KD90A 300/16 (25 SZT.)	E12KA-01015104500						M16	25	4,5
KD90A 300/16 (10 SZT.)	E12KA-01015104502							10	1,8
KD90A 300/20 (25 SZT.)	E12KA-01015104600							25	4,2
KD90A 300/20 (10 SZT.)	E12KA-01015104602					M20	10	1,68	