

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe dla aplikacji z zalecanym czarnym kolorem komponentów



do zastosowań wewnętrznych, ale podwyższona odporność na UV w stosunku do taśm TK

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Temperatura krótkotrwała [°C]	+110
Temperatura montażu [°C]	0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	UL 94 V2
Normy	PN-EN 62275

UWAGA!

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com



CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TK 5/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100101	8	12	MK IIIA, MK IIIPR	60	2,4	100
TK 6/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100201	8	18	MK IIIA, MK IIIPR	80	2,4	100
TK 9/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100301	8	20	MK IIIA, MK IIIPR	100	2,5	100
TK 12/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100401	8	24	MK IIIA, MK IIIPR	120	2,5	100
TK 16/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100501	8	40	MK IIIA, MK IIIPR	160	2,5	100
TK 20/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100601	8	50	MK IIIA, MK IIIPR	200	2,5	100
TK 14/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100701	18	33	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	140	3,2	100
TK 20/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100801	18	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	200	3,6	100
TK 25/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100901	18	65	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	250	3,6	100
TK 30/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101001	18	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	300	3,6	100
TK 40/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101101	18	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	370	3,6	100
TK 12/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101201	22	24	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	120	4,8	100
TK 16/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101301	22	40	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	160	4,8	100
TK 18/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101401	22	46	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	180	4,8	100
TK 20/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101501	22	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	200	4,8	100
TK 25/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101601	22	65	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	250	4,8	100
TK 30/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101701	22	82	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	300	4,8	100
TK 40/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101801	22	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	360	4,8	100
TK 43/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101901	22	125	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	430	4,8	100
TK 20/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102001	54	45	MK IIIB, MK IIIC	200	7,6	100
TK 30/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102101	54	76	MK IIIB, MK IIIC	280	7,6	100
TK 40/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102201	54	102	MK IIIB, MK IIIC	368	7,6	100
TK 45/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102301	54	130	MK IIIB, MK IIIC	450	8,0	100
TK 50/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102401	54	140	MK IIIB, MK IIIC	550	8,0	100
TK 70/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102501	54	190	MK IIIB, MK IIIC	750	8,0	100
TK 60/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102601	77	175	MK IIIB, MK IIIC	610	9,0	100
TK 70/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102701	77	205	MK IIIB, MK IIIC	710	9,0	100
TK 80/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102801	77	220	MK IIIB, MK IIIC	762	9,0	100

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TK 110/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102901	77	330	MK IIIB, MK IIIC	1100±68	9,0	100
TK 20/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103001	110	55	MK IIIC	230	12,6	50
TK 50/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103101	110	140	MK IIIC	480	12,6	50
TK 70/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103201	110	200	MK IIIC	730	12,6	50
TK 100/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103301	110	300	MK IIIC	1000	12,6	50