

Taśmy kablowe typu TKPP

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe do przemysłu chemicznego, galwanizerni itp.



nie są wrażliwe na wodę w niskich temperaturach

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał polipropylen (PP)

Bezhalogenowe tak

Kolor zielony

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

CERTYFIKATY I NORMY

Normy PN-EN 62275



CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKPP 9/3 (100 SZT.)	E01TK-01110100101	5	22	MK IIIA, MK IIIPR	99	2,5
TKPP 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01110100201	13	51	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIIPR	213	4,8
TKPP 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01110100301	13	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIIPR	290	4,8
TKPP 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01110100401	13	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIIPR	368	4,8
TKPP 20/8 (100 SZT.)	E01TK-01110100501	22	48	MK IIIB, MK IIIC	203	7,6
TKPP 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01110100601	22	76	MK IIIB, MK IIIC	292	7,6
TKPP 40/8 (100 SZT.)	E01TK-01110100701	22	102	MK IIIB, MK IIIC	368	7,6