

Taśmy kablowe typu TYUV

CECHY I KORZYŚCI



taśmy kablowe z wbudowaną wkładką stalową, znakomita jakość mocowania wiązki przewodów



do stosowania na zewnątrz, wysoka odporność na promieniowanie UV

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6 odporny na promieniowanie UV; stal nierdzewna

Bezhalogenowe tak

Kolor czarny

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2

Normy PN-EN 62275



CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TYUV 20/3 (100 SZT.)	E01TK-01150100101	8	50	MK IIIA, MK IIIPR	200	2,4
TYUV 20/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01150100201	18	50	MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR	208	3,6
TYUV 30/3,6 (100 SZT.)	E01TK-01150100301	18	76	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	281	3,6
TYUV 30/5 (100 SZT.)	E01TK-01150100401	22	78	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	293	4,8
TYUV 30/8 (100 SZT.)	E01TK-01150100601	54	90	MK IIIB, MK IIIC	338	7,6
TYUV 40/5 (100 SZT.)	E01TK-01150100501	22	102	MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR	360	4,8
TYUV 70/8 (100 SZT.)	E01TK-01150100701	54	229	MK IIIB, MK IIIC	762	7,6